

Rescue Klett

Réf.: 92452 | Pointures 36-48 | CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC



En bref

- **Semelle injectée en caoutchouc/polyuréthane pour un parfait amorti et une excellente isolation**
 - Part du polyuréthane dans la semelle: plus de 90%
- **Chaussage et déchaussage rapides grâce aux languettes à Velcro®**
- **Chaussure conçue pour tous types de temps grâce à l'emploi de matériaux techniques**
 - Protège contre la chaleur, le froid et la pluie
- **Légère, flexible, confortable et robuste**

Descriptif technique

- semelle de marche auto nettoyante avec profil latéral / semelle anti-perforation en acier inoxydable / semelle de contact résistante aux huiles, acides, aux hydrocarbures et à l'abrasion / catégorie de résistance au glissement SRC
- système de fermeture à Velcro équipé de trois languettes aux extrémités renforcées pour une prise en main optimale / ouverture/fermeture rapide et aisée
- doublure en textile technique 3D très respirante grâce à une circulation d'air optimisée / tige en Cordura résistant aux frottements et déperlant avec fils à coutures traités waterproof
- hauteur de tige 16 cm / poids env. 780 g / cuir lisse noir hydrofugé de 2,4 - 2,6 mm d'épaisseur / coque de protection en aluminium de forme anatomique avec languette en caoutchouc, résistant à un impact jusqu'à 200 Joules / embout de protection fixé par une double couture dans des rainures de protection / semelle de propreté en composite de liège, de forme anatomique, absorbante et échangeable / bises réfléchissantes sur l'extérieur de la tige