

Leutnant

Réf.: 33011 | Pointures: 36-50 | EN ISO 15090:2012



En bref

■ Semelle injectée en caoutchouc/polyuréthane pour un parfait amorti et une excellente isolation

- Augmentation de température dans la chaussure + 2,3 °C seulement
- Part du polyuréthane dans la semelle: plus de 90%

■ Coupe optimisée

- chaussage aisé et rapide
- cuir pleine fleur de qualité

■ Niveau de sécurité élevé à un prix imbattable

■ semelle de marche auto nettoyante et profilée (6mm) / profil latéral / semelle anti-perforation en acier inoxydable / semelle de contact résistante aux huiles, acides et hydrocarbures / catégorie de résistance au glissement SRC

■ boucles d'enfilage latérales très pratiques / forme anatomique en 12ème largeur / hauteur de tige 31 cm / poids env. 1020 g / cuir pleine fleur noir hydrofugé / pas de coutures latérales / contrefort talon préformé et renforcé / semelle de propreté en composite de liège, de forme anatomique, absorbante et échangeable

■ fils à coutures résistants à la chaleur (Nomex) / bandes réfléchissantes sur l'avant et l'arrière de la tige / coque de protection en acier de forme anatomique avec languette en caoutchouc, résistant à un impact jusqu'à 200 Joules / embout de protection en polyuréthane résistant à l'abrasion et fixé par une double couture dans des rainures de protection / semelle anti-perforation en acier inoxydable

Descriptif technique